







Luminaire étanche de valeur exceptionnelle pouvant être installé au plafond ou de façon murale. Avec une puissance lumineuse de 6 000 lumens, elle est idéale pour des plafonds de hauteur moyenne ou basse dans des bâtisses agricoles, industrielles ou commerciales.

| | |
|---|--|
| Code de produit | VP4PB151W100/347V-50K |
| Désignation | Luminaire DEL étanche à la poussière et à l'eau IP66 51W |
| Structure luminaire | Boîtier en composite, plateau d'engrenage en aluminium, diffuseur en acrylique, verrous en acier inoxydable |
| Dimensions | 4' 49" x 4 1/4" x 3" |
| Lavable | Avec pression allant jusqu'à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu'à 200°F |
| Marque diode LED | Samsung |
| Consommation | 51 WATT |
| Puissance lumineuse | 6 000 lm |
| Rendement lumineux | 120 lumens/watt |
| Variation | Oui |
| T° de couleur | 5 000°K |
| Indice de rendu des couleurs | ≥80 |
| Optique | Givré |
| Angle de diffusion | 90° |
| % de scintillement de lumière non visible | 4% |
| Indice de protection à l'eau IP | IP66 |
| Indice de protection au choc IK | IK10 |
| Facteur de puissance | 0.99 |
| T° ambiante admissible | -40°C / +40°C |
| Tension d'alimentation / Fréquence | 100/347V / 50/60Hz |
| Durée de vie / Garantie | ≥50 000h / 5 ans |
| Certifications |     |